

## 交流电源适配器通用规格书

### 描述

本规格书描述电源均为交流电源适配器，其中输入电压范围为220V~，50Hz，输出交流电压均为24V，机型分为面向室内应用环境和面向室外应用环境两类。产品外壳均采用阻燃塑料制成，支持桌面式和挂壁式安装两种部署方式。本规格书内交流电源内置优质大功率变压器，转换效率高于75%，支持电源保护，能满足大部分球机云台供电需求。



### 特性

- ◎ 市电220V~ 50Hz输入
- ◎ 24V交流输出电压
- ◎ 2A/3A/5A输出电流可选
- ◎ 机型有桌面式和挂壁式两类
- ◎ 部分机型内部配置温控保险
- ◎ 部分机型输出配置自恢复保险
- ◎ 适用于室内和室外不同环境
- ◎ 采用阻燃塑料外壳，防火耐腐蚀
- ◎ 室外机型采用防雨设计
- ◎ 高转换效率，长寿命和高可靠性



### 应用

- ◎ 室内球机供电系统
- ◎ 室外球机供电系统
- ◎ 一般设备交流供电系统



ZZZ-2024S					
电源类型	室内交流电源适配器				
输入电压	220V~, 50Hz				
输入电流	0.37A Max				
输出电压	AC 24V				
输出电流	2A				
输出功率	48VA	安装方式	桌面式、挂壁式		
转换效率	≥75%	空载损耗	≤1.5W		
输入线缆	0.8米	输出线缆	0.8米		
输入插头	国标AC两脚插	输出插头	浸锡线头		
产品说明	内置温控开关, 仅限室内使用, 球机云台专用电源				
壳体尺寸	103mm×68.5mm×57mm				

ZZZ-3024S					
电源类型	室内交流电源适配器				
输入电压	220V~, 50Hz				
输入电流	0.6A Max				
输出电压	AC 24V				
输出电流	3A				
输出功率	72VA	安装方式	桌面式、挂壁式		
转换效率	≥75%	空载损耗	≤2.2W		
输入线缆	0.8米	输出线缆	0.8米		
输入插头	国标AC两脚插	输出插头	浸锡线头		
产品说明	内置温控开关, 仅限室内使用, 球机云台专用电源				
壳体尺寸	115.5mm×90mm×74.5mm				

ZZZ-5024S					
电源类型	室内交流电源适配器				
输入电压	220V~, 50Hz				
输入电流	0.9A Max				
输出电压	AC 24V				
输出电流	5A				
输出功率	120VA	安装方式	桌面式、挂壁式		
转换效率	≥75%	空载损耗	≤3.0W		
输入线缆	0.8米	输出线缆	0.8米		
输入插头	国标AC两脚插	输出插头	浸锡线头		
产品说明	内置温控开关, 仅限室内使用, 球机云台专用电源				
壳体尺寸	115.5mm×90mm×74.5mm				

ZZZ-SA2403					
电源类型	室外交流防雨电源适配器				
输入电压	220V~, 50Hz				
输入电流	0.6A Max				
输出电压	AC 24V				
输出电流	3A				
输出功率	72VA	安装方式	挂壁式		
转换效率	≥75%	空载损耗	≤2.5W		
输入端	2PIN950螺丝锁线端子	输出端	2组2PIN 螺丝锁线端子		
安全功能	输出端配置自恢复保险	外壳材质	阻燃塑料		
产品说明	防雨设计, 可室外使用, 球机云台专用电源				
壳体尺寸	190mm×105mm×76.5mm				

## ZZZ-SA2405

电源类型	室外交流防水电源适配器
输入电压	220V~, 50Hz
输入电流	0.9A Max
输出电压	AC 24V
输出电流	5A



输出功率	120VA	安装方式	挂壁式
转换效率	≥75%	空载损耗	≤3.0W
输入端	2PIN950螺丝锁线端子	输出端	2组2PIN 螺丝锁线端子
安全功能	输出端配置自恢复保险	外壳材质	阻燃塑料

产品说明 防雨设计，可室外使用，球机云台专用电源

壳体尺寸 190mm×105mm×76.5mm

# 小耳朵®

制造商：小耳朵(广东)电子科技股份有限公司  
地址：广东省惠州市仲恺高新区沥林镇山陂村  
康林大道1号（综合楼、厂房A）  
电话：400-604-9199 0752-8778800  
网址：www.ch998.cn



微信扫一扫



进入官网